



E 7880 (A1)

- kostengünstige Erstellung von Angebotsplakaten mit Ihrem Firmenlayout auch in Kleinstauflage
- riesige Materialauswahl (Folien, Bannermaterial, selbstklebende Papiere, Stoffe, Fahnen etc.)
- fotorealistische, langlebige Qualität
- kurze Druckzeiten - ganzer Sätze von Filialplakaten durch automatischen Papierschnitt

E 4880 (A2)



- lange Haltbarkeit in Plakatständern auch im Außenbereich durch lichtbeständige und wasserfeste, pigmentierte Tinte
- höhere Produktivität - hohe Druckgeschwindigkeiten und 8 großvolumige separate Tintenpatronen (220ml)
- verarbeitet sowohl Rollenpapier als auch Einzelblätter von A4 bis A1
- saubere Plakatstapelung durch den praktischen Auffangkorb

E 9880 (A0)



Eine neue hochentwickelte MicroPiezo™ Druckkopftechnologie sorgt dafür, dass unsere Print-it Drucker farbige Plakate bis zur Größe von DIN A0 in fotorealistischer Qualität ausdrucken können.

Die Print-it Drucker (E 4880, E 7880, E 9880) glänzen mit ihren Ergebnissen - nicht mit einer komplizierten Bedienung. Das fängt bei dem leicht zu bedienenden Druckertreiber an und hört bei den einfach auszutauschenden Tintenpatronen noch lange nicht auf.

Profitieren Sie von der unglaublich hohen Druckqualität mit einer exzellenten Auflösung von bis zu 2880 dpi, der enormen Geschwindigkeit und zusätzlich gewährleisten die niedrigen Betriebskosten stets kostengünstigen Druck. Weiterhin haben Sie bei allen Modellen die Möglichkeit, je nach Bedarf, auf den unterschiedlichsten Materialien, wie Papier (weiß und farbig), selbstklebende Folie, Banner, Boards usw., zu drucken.



Technische Spezifikationen des E 4880, E 7880 und E 9880

Drucktechnologie	Epson Micro Piezo™-Tintenstrahltechnologie mit Drop-on-Demand Epson Variable-sized Droplet-Technologie und 3,5 pl Epson Ultra Micro Dot™ Druckkopf-Konfiguration: 180 Düsen x 8 Farben		
Druckbereich in DIN	E 4880	E 7880	E 9880
	A4 bis A2	A4 bis A1	A4 bis A0
Randloser Druck	Randlosdruck und Full-Bleed auf folgenden Medienbreiten: 10", 13", 14", 16", 17", 515 mm, 594 mm, 609,6 mm		
Tinte	Pigmenttinte, 9 Farben (C, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK, Photo K, Matte K) mit CSIC mit 8 Steckplätzen (ein Steckplatz für die auswechselbaren Tinten Matte K und Photo K) Tintenkonvertierungspatronen für Tintenwechsel zwischen Matte K und Photo K erforderlich (im Lieferumfang enthalten)		
Papier	Einzelrolle (1 Rolle < 150 mm/Außendurchmesser) Medienbreite 203,2 - 610 mm Minimale Medienlänge 279 mm Mediendicke 0,08 - 0,50 mm		
Schnittstellen	Standard: USB 2.0 (kompatibel mit 1.1), Ethernet 10/100 MB		
Treiber	Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64 Bit, Vista, MAC OS® X 10.x.x		
Gewicht	E 4880	E 7880	E 9880
	ca. 39,4 kg	ca. 48,9 kg	ca. 90,0 kg
Abmessungen (BxTxH)	848 x 765 x 354 mm	1178 x 501 x 560 mm	1702 x 678 x 1196 mm
Lichtbeständigkeit	bis 75 Jahre in Farbe, über 100 Jahre in Schwarz / Weiß		
Garantie	1 Jahr Herstellergarantie mit Vor-Ort-Service, optional auf 3 Jahre erweiterbar.		